



Objed.kód	pätica	napájacie napätie	príkonnosť	CRI	farba svetla	svetelný výkon	uhol	typ chipu	stmievatel'ná
BAX-GU10-18SMD2835-CW	GU10	230 VAC	2-2,5W	82	6400K	170lm	120°	2835 SMD	NIE
BAX-GU10-18SMD2835-NW	GU10	230 VAC	2-2,5W	82	4400K	170lm	120°	2835 SMD	NIE
BAX-GU10-18SMD2835-WW	GU10	230 VAC	2-2,5W	82	3100K	160lm	120°	2835 SMD	NIE

BAX-GU10-18SMD2835



Objed.kód	pätica	napájacie napätie	príkonnosť	CRI	farba svetla	svetelný výkon	uhol	typ chipu	stmievatel'ná
BAX-GU10-24SMD2835-CW	GU10	230 VAC	4,5-5W	81	5900K	400lm	120°	2835 SMD	NIE
BAX-GU10-24SMD2835-NW	GU10	230 VAC	4,5-5W	81	4200K	400lm	120°	2835 SMD	NIE
BAX-GU10-24SMD2835-WW	GU10	230 VAC	4,5-5W	81	3100K	380lm	120°	2835 SMD	NIE

BAX-GU10-24SMD2835



Objed.kód	pätica	napájacie napätie	príkonnosť	CRI	farba svetla	svetelný výkon	uhol	typ chipu	stmievatel'ná
BAX-GU10-24SMD2835D-CW	GU10	230 VAC	5-5,5W	81	5900K	400lm	120°	2835 SMD	ÁNO
BAX-GU10-24SMD2835D-NW	GU10	230 VAC	5-5,5W	81	4200K	400lm	120°	2835 SMD	ÁNO
BAX-GU10-24SMD2835D-WW	GU10	230 VAC	5-5,5W	81	3100K	380lm	120°	2835 SMD	ÁNO

BAX-GU10-24SMD2835D



Objed.kód	pätica	napájacie napätie	príkonnosť	CRI	farba svetla	svetelný výkon	uhol	typ chipu	stmievatel'ná
BAX-GU10-6,5W-2835-CW	GU10	230 VAC	6,6W	81	6000K	700lm	120°	2835 SMD	NIE
BAX-GU10-6,5W-2835-NW	GU10	230 VAC	6,6W	81	4200K	740lm	120°	2835 SMD	NIE
BAX-GU10-6,5W-2835-WW	GU10	230 VAC	6,6W	81	3100K	650lm	120°	2835 SMD	NIE

BAX-GU10-6,5W-2835



Objed.kód	pätica	napájacie napätie	príkonnosť	CRI	farba svetla	svetelný výkon	uhol	typ chipu	stmievatel'ná
BAX-GU10-4WX-COB-CW	GU10	230 VAC	4,5W	84	6400K	380lm	120°	COB	NIE
BAX-GU10-4WX-COB-NW	GU10	230 VAC	4,5W	83	3800K	390lm	120°	COB	NIE
BAX-GU10-4WX-COB-WW	GU10	230 VAC	4,5W	81	3000K	390lm	120°	COB	NIE
BAX-GU10-4WX-COB-2700K	GU10	230 VAC	4,5W	80	2700K	370lm	120°	COB	NIE

BAX-GU10-4WX-COB



Objed.kód	pätica	napájacie napätie	príkonn	CRI	farba svetla	svetelný výkon	uhol	typ chipu	stmievateľná
BAX-GU10-5W-COB-CW	GU10	230 VAC	5,5W	81	6500K	460lm	38° / 90°	COB	NIE
BAX-GU10-5W-COB-NW	GU10	230 VAC	5,5W	81	4100K	440lm	38° / 90°	COB	NIE
BAX-GU10-5W-COB-WW	GU10	230 VAC	5,5W	80	3100K	440lm	38° / 90°	COB	NIE

BAX-GU10-5W-COB



Objed.kód	pätica	napájacie napätie	príkonn	CRI	farba svetla	svetelný výkon	uhol	typ chipu	stmievateľná
BAX-GU10-C5W-COB-CW	GU10	230 VAC	5,2W	83	6100K	540lm	60°	COB	NIE
BAX-GU10-C5W-COB-NW	GU10	230 VAC	5,2W	83	4300K	550lm	60°	COB	NIE
BAX-GU10-C5W-COB-WW	GU10	230 VAC	5,2W	82	2700K	490lm	60°	COB	NIE

BAX-GU10-C5W-COB



Objed.kód	pätica	napájacie napätie	príkonn	CRI	farba svetla	svetelný výkon	uhol	typ chipu	stmievateľná
BAX-GU10-CL6W-COB-CW	GU10	230 VAC	6W	70	5800K	480lm	38° / 90°	COB	NIE
BAX-GU10-CL6W-COB-NW	GU10	230 VAC	6W	80	4000K	430lm	38° / 90°	COB	NIE
BAX-GU10-CL6W-COB-WW	GU10	230 VAC	6W	80	3000K	430lm	38° / 90°	COB	NIE

BAX-GU10-CL6W-COB



Objed.kód	pätica	napájacie napätie	príkonn	CRI	farba svetla	svetelný výkon	uhol	typ chipu	stmievateľná
BAX-GU10-CL6WD-COB-CW	GU10	230 VAC	6,5W	70	5800K	480lm	38° / 90°	COB	ÁNO
BAX-GU10-CL6WD-COB-NW	GU10	230 VAC	6,5W	80	4000K	430lm	38° / 90°	COB	ÁNO
BAX-GU10-CL6WD-COB-WW	GU10	230 VAC	6,5W	80	3000K	430lm	38° / 90°	COB	ÁNO

BAX-GU10-CL6WD-COB

